

# POHONY POSUVNÝCH BRAN

## DEUS 4HP/6HP/4HS

Pohony **DEUS** slouží pro automatizaci posuvných bran a vrat. Tělo pohonu je tvořeno speciální slitinou kovů a vnější horní kryt z odolného plastu, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je osazen samosvornou převodovkou, řídicí jednotka s integrovaným přijímačem poskytuje mnoho funkcí. Koncové spínače jsou bezdotykové elektromagnetické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Pohony se vyznačují nízkou hlučností a jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytuje mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **FIDO**, **VIP**, **BRAVO**, **DREAM** a **MAXI** dokonale zabezpečenými unikátním kódem.

### Technická charakteristika:

	24 V			
	Jednotky	4HP	6HP	4HS
Max.hmotnost křídla	kg	400	600	400
Napájení motoru	V	24V d.c.	24V d.c.	24V d.c..
Příkon	W	120	140	120
Kroutící moment	N	300	400	300
Mazání		vazelina	vazelina	vazelina
Tepelná ochrana	st.C	140	140	140
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 70	-20 + 70	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	55	55	55
Rychlost	m/s	0,23	0,23	0,34
Pracovní cyklus	%	80	80	80
Výška ozubeného kola h	mm	81	81	81

