

POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

OPTIMO 2

Pohony **OPTIMO 2 24 a 2 24 XL** slouží pro automatizaci křídlových bran a vrat. Tělo pohonu je tvořeno kombinací kovu a plastu. Motor je osazen samosvornou převodovkou. Koncové spínače jsou mechanické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Pohon je vybaven odblokovacím systémem v případě výpadku proudu. Pohony se vyznačují nízkou hlučností, spolehlivostí a vysokým pracovním vytížením.

Řídící jednotky **GE UNI 24R DL** s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytují mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **FIDO, VIP, BRAVO, DREAM** a **MAXI**, dokonale zabezpečenými unikátním kódem.

Technická charakteristika:

Typ pohonu	Jednotky	OP2	OP2 XL
* Maximální hmotnost křídla	kg	250	250
* Maximální šířka křídla	m	2,5	3
Napájení motoru	V	24V	24V
Příkon	W	60	60
Síla	N	1500	1500
Tepelná ochrana	st.C	140	140
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 70	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	54	54
Rychlost	m/min.	10	10
Pracovní cyklus	%	80	80
Čas pro otevření 90 st.	sec.	16	22

* viz graf níže

