

POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN

ARMOR

Pohony **ARMOR** slouží pro automatizaci křídlových bran a vrat. Tělo pohonu je tvořeno speciální slitinou kovů. Motor je osazen samosvornou převodovkou, Koncové spínače jsou mechanické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Pohon je vybaven odblokovacím systémem v případě výpadku proudu. Pohony se vyznačují nízkou hlučností, spolehlivostí a vysokým pracovním vytížením.

Řídící jednotka **GE UNI 24R DL** s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytují mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **FIDO, BRAVO, DREAM** a **MAXI** dokonale zabezpečenými unikátním kódem.

Technická charakteristika:

Typ pohonu		ARO 24 UNI
* Maximální hmotnost křídla	kg	250
* Maximální šířka křídla	m	2,5
Napájení motoru	V	24V
Příkon	W	40
Síla	Nm	170
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	44
Pracovní cyklus	%	80
Čas pro otevření 90 st.	sec.	14

* viz graf níže

