

# POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

## PA 80/120

Pohony **PA** slouží pro automatizaci sekčních nebo výklopných garážových vrat. Tělo pohonu je tvořeno z odolného plastu, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je osazen samosvornou převodovkou. Koncové spínače jsou bezdotykové elektronické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Vodicí lišty jsou osazeny řetězem nebo řemenem. Pohony se vyznačují nízkou hlučností a jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Řídící jednotka s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytuje mnoho funkcí a ovladače jsou dokonale zabezpečeny unikátním kódem.

### Technická charakteristika:

	Jednotky	PA 80	PA 120
Síťové napájení	V	230 Vac	230 Vac
Napájení motoru	V	24 Vdc	24 Vdc
Síla v tahu	N	800	1200
Rychlost	m/s	0,125	0,125
Počet cyklů	%	50	50
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 50	-20 + 50
Stupeň ochrany	IP	40	40
Plocha vrat max.	m2	12	16

### Specifikace kolejnic :

Označení	Osazení	Počet dílů	Délka kolejnice mm	Max. výška vrat mm
B28	řemen	1	3600	2800
B34	řemen	1	4200	3400
C34	řetěz	1	4200	3400
C44	řetěz	1	5200	4400



kolejnice s řetězem



kolejnice s řemenem