

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

PROBO 100XL/120XL

Pohony **PROBO** slouží pro automatizaci sekčních nebo výklopných garážových vrat. Tělo pohonu je tvořeno z odolného plastu, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je osazen samosvornou převodovkou. Koncové spínače jsou bezdotykové elektronické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Vodící lišty jsou osazeny řemenem. Pohony se vyznačují nízkou hlučností a jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Řídící jednotka s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytuje mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **FIDO**, **VIP**, **BRAVO**, **DREAM** a **MAXI** dokonale zabezpečenými unikátním kódem.



Technická charakteristika :

	Jednotka	PROBO 100XL	PROBO 120XL
Síťové napájení	V	230 Vac	230 Vac
Napájení motoru	V	28 Vdc	28 Vdc
Síla v tahu	N	900	1200
Rychlost	m/s	0,125	0,125
Počet cyklů	%	50	50
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 70	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	40	40
Plocha vrat max.	m2	12	16

Vodící kolejnice :

	Počet dílů	Max. výška vrat mm
PRC25	2	2500
PRB25	2	2500
PRC3X	1	3000
PRB3X	1	3000
PRC35	3	3500
PRB35	3	3500

Rozměry :



kolejnice s řetězem



kolejnice s řemenem